INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE INSPECTION

INSPECTION CERTIFICATE

ŚWIADECTWO KONTROLI ODBIORCZEJ 3.1

No: IC/24/178

This document is a certificate based on acceptance control type 3.1 according to the standard EN 10204: 2006, issued by the (CEN) European Committee for Standardisation. This certificate is issued on the basis of producer's test reports or independent control institutions. This document concerns materials and technical accessories provided on the basis of an order and specified for batches and complies with the applicable regulations and directives of the European Commission, valid throughout the (EEA) European Economic Area.
Niniejszy dokument jest świadectwem opartym na kontroli odbiorczej rodzaj 3.1 w rozumieniu normy EN 10204:2006, wydanej przez (CEN) Europejski Komitet Normalizacyjny. Świadectwo to wystawione jest na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta lub niezależne instytucje kontrolne. Dokument dotyczy wyrobów dostarczonych na podstawie zamówienia i określonych co do partii i spełnia odpowiednie przepisy i dyrektywy Komisji Europejskiej, obowiązujące na całym (EEA) Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Name of product:	PTFE sheet 100% Premium
Batch number / Numer partii:	178
Packaging: Pakowanie:	Carton boxes on wooden pallet or plywood cases. W kartonie na drewnianej palecie lub w skrzyni ze sklejki
Description of article: Charakterystyka wyrobu:	White colour, odourless, flat, smooth, slippery and hydrophobic surface. Formats 1,2x1,2m and 1,5x1,5m and thickness from 1 mm to 80 mm. Płyta biała, bezzapachowa, płaska, gładka, śliska i hydrofobowa powierzchnia. Formaty płyt to 1,2x1,2m i 1,5x1,5m a grubości od 1mm do 80mm.

Technical parameters / Parametry techniczne:

Density	2,10 – 2,25 g/cm³	Gęstość
PTFE content	100%	Zawartość PTFE
Shore hardness	min. D55	Twardość Shore'a
Working temperature	-200°C / +260°C	Temperatura pracy
Chemical resistance	0 – 14 ph	Odporność chemiczna
Friction coefficient	0,05	Współczynnik tarcia
Dielectric strength	min. 12 kV/mm	Wytrzymałość dielektryczna
Size tolerance	-2 / 5%	Tolerancja wymiarów
Tensile strength	min. 20 MPa	Wytrzymałość na rozrywanie
Elongation at break	min. 200%	Wydłużenie przy zerwaniu

Source report /Raport źródłowy:	24019 dated 3rd Jul 2024
Safety of usage: Bezpieczeństwo użytkowania:	This product is not classified as hazardous according to REACH rules of the European Parliament and the Council of European Union (EC) No 1907/2006. Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 1907/2006.
Issued date / Data wystawienia:	23.09.2024

The quality supervisor signature
mgr inż. Jarosław Jeliński

QUALITY INSPECTION SYSTEM
Accordance to ASTM - EN-ISO Standard
TESTED
Batch Controlled and Tested
Equipment for Industry and Technology
stamp

For the validity of this document, the two signatures and stamp are obligatory needed. Since over 20 years we specialise in scope of industrial materials and accessories. We perform diagnostic and research of material structures. We are a partner of technology and scientific institutes and we have a number of approvals and certificates of domestic and foreign issuers.

Dla ważności, dokument ten wymaga dwóch podpisów i pieczęci. Od ponad 20 lat specjalizujemy się w zakresie dostaw materiałów i akcesoriów przemysłowych. Wykonujemy badania oraz diagnostykę struktur i materiałów. Jesteśmy partnerem instytutów i placówek naukowych oraz posiadamy szereg świadectw kwalifikacyjnych, atestów oraz aprobat technicznych instytucji krajowych i zagranicznych.